

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ÁGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y caja de cambios robustos • Prestaciones y manejo fáciles • Suspensión delantera y trasera diseñadas para la conducción por pista
-------------	--

AVENTURERO	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones significativas y versátiles • Mayor confort con la cabina Ergo-Lok • Crea tu propio Maverick Trail adaptado a tus necesidades
-------------------	---

SEGURO DE SÍ MISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño Can-Am y ajuste y acabados probados • Mejor protección • Más aventura y menos mantenimiento
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 50 pulgadas (127 cm) de ancho, 52 pulgadas (132 cm) con retrovisores • 90,6 pulgadas (230 cm) de distancia entre ejes • Altura del chasis al suelo de 10 pulgadas (25,4 cm) • Hasta 10,5 pulgadas (26,7 cm) de recorrido de la suspensión • Amplia pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado • Modo ECO™ o Sport • Asientos Ergoprint • Red (en lugar de puertas) • Llave D.E.S.S. RF con botón de encendido y apagado • Guardabarros • Enganche y bola de remolque traseros • Conexión en el remolque de 7 terminales (12 V) • Luces traseras LED con efecto halo • Bocina, luces largas y de posición, retrovisor derecho e izquierdo, soporte para matrícula, gancho en el guardabarros metálico frontal, sensor de líquido de frenos
---	--

MOTORES	800
Tipo	Motor V2 Rotax® de 51 CV de potencia, 799,9 cc, refrigeración líquida con catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CTV) con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente modos SPORT y ECO™
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/10,5 pulgadas (26,7 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 pulgadas (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 pulgadas (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulgadas (30,5 cm)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón



Rojo Can-Am

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado	1314 lb (596 kg)
Chasis/jaula	Jaula perfilada certificada por ROPS
L x An x Al	118 x 52 x 69 pulgadas (300,5 x 132 x 175,5 cm)
Distancia entre ejes	90,6 pulgadas (230,1 cm)
Altura del chasis al suelo	10 pulgadas (25,4 cm)
Capacidad de la caja de carga	300 lb (136 kg)
Capacidad de remolque	1500 lb (680 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 5,3 gal (20,2 L) Guantera: 4,1 gal (15,6 L) Compartimento del conductor: 0,4 gal (1,5 L) Consola central y sujetavasos: 0,8 gal (3,1 L)
Depósito	10 gal (38 L)

PRESTACIONES	
Manómetro	Amplia pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm) con teclado Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, combustible, posición de las marchas, modo SPORT/ECO™, indicador de la selección de 4x4 y del cinturón de seguridad, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, tensión de la batería y temperatura del motor
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Magneto	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabestrante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques frontal de acero integrado Protector de chasis integral Guardabarros
Tipo de enganche	2 pulgadas (5 cm) Enganche trasero y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ™, * y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de discontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte con su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.

