

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

	800	1000
<b>ÁGIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor y caja de cambios robustos</li> <li>Prestaciones y manejo fáciles</li> <li>Suspensión delantera y trasera diseñadas para la conducción por pista</li> </ul>	
<b>AVENTURERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funciones significativas y versátiles</li> <li>Mayor confort con la cabina Ergo-Lok</li> <li>Crea tu propio Maverick Trail adaptado a tus necesidades</li> </ul>	
<b>SEGURO DE SÍ MISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño Can-Am y ajuste y acabados probados</li> <li>Mejor protección</li> <li>Más aventura y menos mantenimiento</li> </ul>	
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 pulgadas (127 cm) de ancho, 52 pulgadas (132 cm) con retrovisores</li> <li>90,6 pulgadas (230 cm) Distancia entre ejes</li> <li>Altura del chasis al suelo de 10 pulgadas (25,4 cm)</li> <li>Hasta 10,5 pulgadas (26,7 cm) de recorrido de la suspensión</li> <li>Amplia pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado</li> <li>Modo ECO™ o Sport</li> <li>Red (en lugar de puertas)</li> <li>Llave D.E.S.S. RF con botón de encendido y apagado</li> <li>Guardabarros</li> <li>Enganche y bola de remolque traseros</li> <li>Conexión en el remolque de 7 terminales (12 V)</li> <li>Luces traseras LED con efecto halo</li> <li>Bocina, luces largas y de posición, retrovisor derecho e izquierdo, soporte para matrícula, gancho en el guardabarros metálico frontal, sensor de líquido de frenos</li> </ul>	
<b>ESPECIFICACIONES DEL PACK DPS T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección asistida dinámica (DPS™)</li> <li>Llantas de aluminio de 12 pulgadas (30,5 cm)</li> <li>Asientos ErgoPrint con toques de color</li> <li>Velocidad máxima por encima de 60 km/h</li> <li>Diferencial abierto frontal con control de tracción del freno (BTC)</li> <li>Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)</li> <li>Control de tracción dinámico (BTC + DTC)</li> </ul>	
		Control de tracción dinámico (el TCS se puede desconectar)

### MOTORES

	800	1000
Tipo	Motor V2 Rotax® de 51 CV de potencia, 799,9 cc, refrigeración líquida con catalizador	Motor V2 Rotax® de 75 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida con catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT) con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento	
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial frontal abierto y control de tracción del freno (BTC)	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente modos SPORT y ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)	

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora/ 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/10,5 pulgadas (26,7 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 pulgadas (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 pulgadas (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)



■ Azul octano

### FRENOS

	800	1000
Delanteros	Frenos de disco dobles ventilados de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón y Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)	
Traseros	Frenos de disco dobles ventilados de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón y Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)	

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

	800	1000
Peso en seco estimado	1331 lb (603,7 kg)	1364 lb (618,7 kg)
Chasis/jaula	Jaula perfilada certificada por ROPS	
L x An x Al	118 x 52 x 69 pulgadas (300,5 x 132 x 175,5 cm)	
Distancia entre ejes	90,6 pulgadas (230,1 cm)	
Altura del chasis al suelo	10 pulgadas (25,4 cm)	
Capacidad de la caja de carga	300 lb (136 kg)	
Capacidad de remolque	1500 lb (680 kg)	
Capacidad de almacenaje	Total: 5,3 gal (20,2 L) Guantera: 4,1 gal (15,6 L) Compartimento del conductor: 0,4 gal (1,5 L) Consola central y sujetavasos: 0,8 gal (3,1 L)	
Depósito	10 gal (38 L)	

### PRESTACIONES

Manómetro	Amplia pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm) con teclado Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, combustible, posición de las marchas, modo SPORT/ECO™, indicador de la selección de 4x4 y del cinturón de seguridad, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, tensión de la batería y temperatura del motor
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Magneto	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabestrante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques frontal de acero integrado Protector de chasis integral Guardabarros
Tipo de enganche	2 pulgadas (5 cm) Enganche trasero y bola de remolque

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------